

Fahrbarer Absaugwagen für reine Luft im Arbeitsbereich

Beim Kleben und Vergießen entstehen oft gesundheitsschädliche Emissionen, nicht nur während des Auftrags sondern auch während der Trocknungsphase.

Der WellerFT Absaugwagen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Produkte für die Dauer der Trocknung und Ausgasung aufzubewahren, ohne dabei die Mitarbeiter zu gefährden.

Durch die Kombination mit dem WellerFT Absauggerät WFE 2X werden die anfallenden Gase rückstandsfrei gefiltert. Die Absauganlage wird auf der Rückseite des Absaugwagens montiert, dies ermöglicht einen flexiblen Einsatz.



Fahrbarer Absaugwagen in ESD-gerechter Ausführung.



Technische Daten

Gehäuse:	ESD-Polycarbonat
Aussenmasse (B x H x T):	574 x 1.690 x 517 mm
Innenmasse (B x H x T):	560 x 1.480 x 480 mm
Effektives Volumen:	400 Liter
Gewicht:	59 kg
Anzahl Fachböden:	5



Der WFE 2X mit Breitbandgasfilter für Kleberdämpfe sorgt für reine Luft in Ihrem Arbeitsbereich.



Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	460 x 610 x 210 mm
Gewicht:	15 kg
Spannung:	100-240V, 60 Hz
Geräuschpegel in 1 m Abstand:	54 dB (A)
Elektr. Leistung:	175 VA
Max. Mengenleistung:	100 m ³ /h
Max. Vakuum:	2.300 Pa
Max. Fördermenge:	100 m ³ /h
Feinstaubfilter:	F7
Kompaktfilter:	Breitbandgasfilter 50% Aktivkohle, 50% Puratex